



РАСГ.323316.382

Венчик В-26Э (2:1)










Б-Б (5:1)



1 Контролируемые параметры: ф27,6±0,3, ф27,7±0,3, ф18,5±0,5 на глубине до 3мм от торца венчика, ф16,1min в остальной части горловины, ф64,4±1,5, ф66,2±1,5, 263±1,7, номинальная вместимость $(500^{+10}_{-5})см^3$ на уровне 40 мм от торца венчика.

2 Технические требования по ГОСТ 32131-2010.

3 Венчик горловины-тип В-26Э согласно чертежа.

4 Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579-2002, товарный знак №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h4 ГОСТ2.304-81.

5 На дне бутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,4мм, длиной 5мм, шаг-6°.

6 Точечный код для машин SGCC.

7 Масса (рекомендуемая)-280 г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мартыненко		
Пров.		Нагорный		
Т.контр.		Журавлева		
Дир.произв.		Гербач		
Д.К.		Кряжев		
Утв.		Мор		

РАСГ.323316.382

Э335N-В-26Э-500

Лит.	Масса	Масштаб
	см. Т.Т.	1:1
Лист	Листов 1	

Стекло БТ-1
ГОСТ Р 52022-2003

ОАО "Завод "Экран"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.