Заказная спецификация № 4

№	Материал	Наименование	объект	размеры/чертеж	Плотность кг/м3	Масса ед. кг	Объем ед. дм3	Итого: Объем м3	Кол.шт
1	МЛУТ-62 ТУ 14-194-277-07	Клин торцовый двусторонний №22	стены регенератора	230х114х65(55)	2640	4,1448	1,57	0,23	145
2	МЛУТ-62 ТУ 14-194-277-07	Клин торцовый двусторонний №23	стены регенератора	230х114х65(45)	2640	3,8016	1,44	0,23	162
3	МЛУТ-62 ТУ 14-194-277-07	Кирпич пятовый №50	стены регенератора	пята №50	2640	7,8672	2,98	0,12	40
4	МЛУТ-62 ТУ 14-194-277-07	Кирпич прямой №5,	стены регенератора	230х114х65	2640	4,4994	1,70	1,64	960
5	МЛУТ-62 ТУ 14-194-277-07	Кирпич прямой	стены регенератора	345х114х65	2640	6,749	2,56	27,62	10 803
6	МЛУТ-69 ТУ 14-194-277-07	Кирпич прямой №5	стены регенератора	230х114х65	2650	4,5164	1,70	2,47	1 450
7	ШН-38 ТУ 1546-002-00190495-97	Клин торцовый двусторонний №25	стены регенератора	250х124х65(55)	2100	3,906	1,86	0,43	230
8	ШН-38 ТУ 1546-002-00190495-97	Кирпич прямой №5	теплоизоляция горелок	230х114х65	2230	3,791	1,70	0,76	449
9	ШН-38 ТУ 1546-002-00190495-97	Кирпич прямой №8	теплоизоляция верха варки	250х125х65	2230	4,50	2,02	0,26	127
10	ШН-38 ТУ 1546-002-00190495-97	Кирпич прямой №9	теплоизоляция верха варки	300х150х65	2230	6,53	2,93	2,14	729
11	МЛС-62 ГОСТ24704-81	Кирпич прямой №5		230х114х65	2465	4,19	1,70	7,97	4 690
12	МЛС-62 ГОСТ24704-81	Кирпич 230х114х100 МЛС-62 ГОСТ 8691-73	Верхнее строение выработочного канала.	230х114х100	2520	34,297	13,61	2,19	161
13	МЛС-62 ГОСТ24704-81	Брус с отверстием	Верхнее строение выработочного канала.	ПС-2.01А.13Ф.00.19					3
14	МЛС-62 ГОСТ24704-2015	Кирпич прямой №2	Теплоизоляция варочного бассейна	230х85х65	2465	3,13	1,27	0,31	246
15	МЛС-62 ГОСТ24704-2015	Кирпич прямой №6	Теплоизоляция варочного бассейна	230х114х40	2465	2,59	1,05	0,05	46
	МЛС-62 ГОСТ24704-2015	Кирпич прямой №8	поднасадочные арки	250х125х65	2460	5,00	2,03	1,80	884
16	ШТ-0.7 ГОСТ Р 52803-2007	Кирпич прямой №5	Дно. Раскладка	230х114х65	700	1,193	1,70	14,66	8 600
17	ШЛ-1.0 К ГОСТ8691-73	Кирпич прямой №5	питатель, ВК верхнее стр.	230х114х65	1000	1,70	1,70	3,86	2 267
18	ХП1 ГОСТ 5381-93	Кирпич прямой	стены регенератора	230х114х65	2950	5,03	1,70	0,44	256
19	ШТУ-1.0ГОСТ Р 52803-2007	Кирпич прямой №6	питатель нижн.строение	230х114х40	2520	8,7444	3,47	0,28	81
20	ШТ-0.6 ГОСТ Р 52803-2007	Кирпич прямой №5	теплоизоляция верха варки	230х114х65	600	1,02	1,70	0,30	179
21	ШТ-0.9 ГОСТ Р 52803-2007	Кирпич прямой №5	теплоизоляция верха варки	230х114х65	900	1,53	1,70	5,93	3 479
22	ШТ-0.9 ГОСТ Р 52803-2007	Кирпич прямой №9	теплоизоляция верха варки	300х150х65	900	2,64	2,93	0,43	146
23	ШТ-0.9 ГОСТ Р 52803-2007	Кирпич прямой №14	теплоизоляция верха варки	250х187х65	900	1,53	1,70	0,15	91

Главный технолог Деревягин О.В.

Согласовано:

Руководитель проекта Глинчиков В.А

Нач.ОУИП Журавлев В.А.

Ведущий конструктор Бубнов В.В.