




РАСГ.323316.431




















1 *Размер для справок.
2 Контролируемые размеры ϕ26,7±0,3, ϕ18,5±0,5 на глубине до 3мм от торца венчика, ϕ16min в остальной части горловины, ϕ68,4±1,3, ϕ69±1,3, 244±1,6, номинальная вместимость (450±10) см^3 на уровне 68±10 мм от торца венчика.
3 Технические требования согласно технической спецификации № А/INT-2015 от 30.04.2015 г.
4 Внутреннее гидростатическое давление P_{60} – 0,98 (10) МПа (кгс/см^2).
5 Венчик горловины –тип ВКП-63 согласно чертежа.
6 Маркировка дна по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ8.579, товарный знак №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт Б h4 ГОСТ 2.304-81.
7 На дне бутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,4 мм, длиной 6мм, шаг 6°.
8 Точечный код для машин SGCC.
9 Масса (рекомендуемая)-272±10 г.
10 Полная вместимость – (486±10) см^3 (справочная информация).

Согласовано Заказчиком:

					РАСГ.323316.431		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Э640N-ВКП-63-450 Универсальная 0,45	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Булаева		02.02.2017			см.ТТ / 1:1
Пров.		Нагорный				Лист	Листов 1
Т.контр.		Тихонов			Стекло КТ ГОСТ Р 52022-2003	ООО "Сибстекло"	
Зам.дир.пр.		Карелов					
ГК		Кряжев					
Утв.		Мор					

Копировал Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.