

Спецификация.

Конструктивные особенности и пределы использования автоматических шлагбаумов

Модель	
Напряжение питания, В	~220, =24
Напряжение питания двигателя, В	=24
Частота, Гц	50
Класс защиты корпуса ABS	IP54 (NEMA 3)
Диапазон рабочих температур, °C	От -20 до +70
Токовый датчик	есть
Командная логика и микропроцессорное управление	есть
Микропереключатель для выбора функций управления и безопасности	есть
Встроенный радиodeкодер	есть
Тип используемой платы ДУ радиоприемника	любая
Защита по входу за предохранителем	есть
Возможность подключения токопотребляющих принадлежностей, (максимальная мощность, Вт)	есть (40)
Возможность подключения резервного электропитания	есть
Защита контактов реле от залипания	есть

Функциональные характеристики автоматических шлагбаумов

Модель	
Выход для подключения сигнальной лампы	есть
Выход для подключения антенны	есть
Выход 24 В активный при движении стрелы шлагбаума и в закрытой позиции	нет
Выход для подключения сигнальной лампы «шлагбаум открыт»	есть
Разъемная и нумерованная колодка для подключения внешних устройств	нет
Автоматическое программирование приемника	есть
Индикатор, сигнализирующий о срабатывании контактов	нет
Регулировка времени автоматического закрывания	есть
Микровыключатели замедления	нет
Плавная остановка при открывании и закрывании	нет
Регулировка скорости	нет

Функции безопасности автоматических шлагбаумов

Модель	
Обнаружение препятствий	есть
Открывание в режиме закрывания	есть
Стоп	есть
Предварительное включение сигнальной лампы перед открыванием и закрыванием	есть
Изменение направления движения при обнаружении препятствия	есть

Функции управления автоматическими шлагбаумами

Модель	
Выход для подключения кнопки "Открыть"	есть
Вход для подключения кнопки «Заккрыть»	есть
Вход для подключения кнопки пошагового управления «Открыть/заккрыть»	есть
Функция «присутствие оператора»	есть

Тумба шлагбаума	2 шт.
Стрела шлагбаума круглая 6 м	2 шт.
Светоотражающие наклейки на стрелу	2 комп.
GR-EM02 (Считыватель проху-карт EM-Marine (125кГц), дальность - 8-15 см. Wiegand-26, подключение до 200м, питание - 9-15В, - 40°C - + 40°C, светодиодная и звуковая индикация, влагозащищенный корпус, черный, 80x42x14мм)	4 шт.
C2000-2 (Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс ТМ или Wiegand-26. Память-4000ключ. Два охранных шлейфа и два выходных реле.)	2 шт.
C2000-Ethernet (Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От 0 до +50°C)	3 шт.
Лампа сигнальная, 24В	2 шт.
Фотоэлементы безопасности проезда (Приемник + передатчик)	2 комп.
Стойка для считыватель проху-карт, 1100мм	4 шт.

А. (Лугинский)