СПЕЦИФИКАЦИЯ

Конструктивные особенности и пределы использования полно ростового турникета

Модель	
Напряжение питания, В	=24
Мощность потребления Вт	105
Частота, Гц	50
Класс защиты корпуса ABS	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до +55
Количество направлений прохода	2
Пропускная способность в режиме однократного прохода 20чел./мин	не >
Пропускная способность в режиме свободного прохода 30чел./мин	не >
Габаритные размеры (длина×ширина×высота) 1595×1641×2303 мм	не хуже
Ширина зоны прохода 630 мм	не хуже
Крыша	есть
Монтажная рама	есть
Подсветка зоны прохода	есть
Встроенные замки механической разблокировки	есть
Автоматическая разблокировка ротора по сигналу ОПС	есть
Управление от СКУД	есть
Встроенными индикаторами разрешения и запрещения прохода	есть
Встроенная электроника управления	есть
Пульт дистанционного управления	есть
Электро-механический привод	есть

Турникет полноростовой	3 шт.
GR-EM02 (Считыватель proxy-карт EM-Marine (125кГц), дальность - 8-15 см. Wiegand-26, подключение до 200м, питание - 9-15В, - 40°С - + 40°С, светодиодная и звуковая индикация, влагозащищенный корпус, черный, 80х42х14мм)	6 шт.
С2000-2 (Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс ТМ или Wiegand-26. Память-4000ключ. Два охранных шлейфа и два выходных реле.)	3 шт.
С2000-Ethernet (Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От 0 до +50°С)	2 шт.

(Кузнецов)