Согласовано Заказчиком:

_____

_____

_____

_____

Венчик ВКП-23 (2:1)



Д(10:1)



Г(4:1)



В(5:1)

Б(5:1)

Е–Е(5:1)



1. Контролируемые параметры: ф26,7±0,3, ф18,5±0,5 на глубине до 3мм от торца венчика, ф16min, ф65,8±1,3, ф67±1,3 260±1,6, полная вместимость (520±7)см^3.
2. Толщина стенки по корпусу на контактных диаметрах не менее 1,2 мм, толщина стенки по корпусу вне контактных диаметров не менее 1,1 мм, толщина дна не менее 2,5 мм.
3. Остальные размеры обеспечиваются инструментом (формообразующими поверхностями формового комплекта).
4. Внутреннее гидростатическое давление P_{60} –0,98 (10) МПа(кг/см^2).
5. Остальные технические требования по ГОСТ 32131–2013.
6. Венчик горловины–тип ВКП–23 согласно чертежа.
7. Маркировка по ГОСТ 32131–2013 и ГОСТ 8.579–2002, товарный знак №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h4 ГОСТ2.304–81.
8. На дне бутылки выполнить серповидные насечки высотой 0.5мм, длиной 5мм, шаг–6°.
9. Точечный код для машин SGCC.
10. Масса (рекомендуемая) – 320 г.
11. По требованию заказчика допускается изготовление из стекла БТ–1 ГОСТ Р 52022–2003.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мальчугова			15.02.2018
Пров.		Нагорный			
Нач.СК–1		Кряжев			
Нач.СК–3		Карелов			
Дир.по кач.					
Утв.		Мор			

РАСГ.323316.306

Э374–ВКП–23–500 "NRV–0.5"

Стадия	Масса	Масштаб
	см.ТТ	1:1
Лист	Листов 1	

Стекло КТ ГОСТ Р 52022–2003

ООО "Сибстекло"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.