
Согласована Покупателем


Согласована Поставщиком




Венчик типа ВДП-33




В–В(4:1)




Развертка резьбы венчика (2:1)




Б(5:1)




Г–Г



Фреза ф9,5 мм





1 Контролируемые размеры ф37,15±0,2, ф34,75±0,2, ф29±0,5, ф54,3±0,8, 184,5±1,3, номинальная вместимость 250±6 см³ на уровне 31 мм от торца венчика.

2 Толщина стенки по корпусу на контактном диаметре не менее 1,2 мм, толщина стенки по корпусу вне контактного диаметра не менее 1,1 мм, толщина дна не менее 2,0 мм.

3 Остальные размеры обеспечиваются инструментом (формообразующими поверхностями формового комплекта).

4 Остальные технические требования по ГОСТ 5717.1-2014.

5 Венчик горловины-тип ВДП-33 согласно чертежа.

6 Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579-2002, товарный знак №1 СЕО.005.016ТУ, шрифт типа Б h5 ГОСТ2.304-81.

7 На дне бутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,6мм, длиной 4мм, шаг-6°.

8 Масса (рекомендуемая)-225±10г.

								РАСГ323318.501-02	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Венчик						3715-ВДП-33-250 Костровок 0,25 л	
Проверил		Бабаева							
Т.контр. (1)		Кряжев							
Т.контр. (2)		Карелов							
Н.контр.		Семенов							
Утв.									

Стадия	Масса	Масштаб
	см.ТТ	11
Лист	Листов	1

Стерлитамакский БТ ГОСТ Р 52032-2005 ООО "Башкирская ..."