


Согласовано Покупателем:


Согласовано Поставщиком:



Венчик КП-18Э







Коробов. 29.11.18г

1. Контролируемые размеры: ф67.5±1.3; ф66.3±1.3; 250±1.5; ф26.5+0.3/−0.2; ф16min; ф18.5±1 на глубину до 3 мм от торца венчика; номинальная вместимость 450±10 мл на уровне 67 мм от торца венчика.
2. Толщина стенки по корпусу на контактном диаметре не менее 1,1 мм, толщина стенки по корпусу вне контактного диаметра не менее 1,0 мм, толщина дна не менее 1,8 мм.
3. Остальные размеры обеспечиваются инструментом (формообразующими поверхностями формового комплекта).
4. Остальные технические требования по ГОСТ 32131-2013
5. Венчик горловины - тип КП-18Э согласно чертежа.
6. Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579-2002, товарный знак №1 СЕО.005.016 ТУ, шрифт типа Б h5 ГОСТ 2.304-81.
7. На дне бутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,5 мм, длиной 5 мм, шаг-6
8. Масса (рекомендуемая)-270 грамм

						РАСГ.323318.519	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб		Факшин			03.11.2018	Э725N-КП-18Э-450 Эмеральд 0,45 л	Стадия: — Масса: см.ТТ Масштаб: 1:1
Проверил		Боброва					Лист — Листов 1
Нач СК-1		Кряжев				Стекло КТ ГОСТ Р 52022-2003	ООО "Сибстекло"
Нач СК-3		Карелов					
Дир по произв.		Глинчиков					
Утв.		Мор					

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.