


СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

 Люtfootю Кеке
 «09» 07 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Сибстекло»

 Миронов В.Н.
 «09» 07 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На приобретение оборудования холодного упрочнения

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Наименование основных данных
1	Основание для закупки оборудования	Распоряжение ПАТМ Холдинг № 91 от 26.06.2019г.
2	Наименование промышленной площадки объекта	г. Новосибирск ул. Даргомыжского 8А
3	Наименование объекта	Линия производства стеклотары №5.0
4	Цель задания	Выбор и приобретение оборудования холодного упрочнения
5	Назначение оборудования	Нанесение водоземulsionного раствора на внешнюю поверхность стеклоизделия для обеспечения заданного угла скольжения изделий при угловом подъеме платформы с тестируемым образцами
Требование к оборудованию:		
6	6.1	Установка должна быть установлена на печь отжига с шириной сетки 4500мм, после последней зоны охлаждения перед разгрузочным конвейером
	6.2	Количество форсунок для распыления – не менее 3 шт.
	6.3	Тип наносимого водоземulsionного раствора – КХП-23, СС-25
	6.4	В случае сбоя работы автоматики система должна включить аварийный свето-звуковой сигнал
	6.5	Максимальная высота обрабатываемых изделий – 400 мм
Состав поставки:		
7	7.1	Установка нанесения эмульсии-1 шт.
	7.2	Запасная форсунка-не менее 1 шт.
	7.3	Рекомендованный комплект запчастей работы в течение трёх лет-1 комплект
	7.4	Документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации
8	Сроки реализации проекта	I квартал 2020г.

Подготовил:

Начальник УРО


Согласовано:

Директор по производству

Начальник производства СК 3

Главный инженер

Начальник ОУИП


 А.Н. Стафиевский


 В.А. Глинчиков


 С.В. Карелов


 М.Р. Халитов


 В.А. Журавлев