
РАСГ.323316.355

23.11.16


Развертка гравировки





Согласовано Заказчиком
ООО "ТК Аквалайф"
Вед. инж. - т
Кустарникова Т. А

Венчик Вн-283-1



1. Контролируемые размеры: ф27,3±0,3, ф28±0,3, ф16,1min, ф85±1,6, ф86,5±1,6, 314±1, полная вместимость 1030^{+10}_{-5} $см^3$.
2. Технические требования в соответствии с Техническими требованиями ООО "ПК "Аквалайф". Приложение к Договору №
3. Толщина стенки не менее 1,8 мм, толщина дна не менее 4 мм.
4. Допускается минимальная толщина стенки 1,5 мм на участке 0,25 $см^2$.
5. Отклонение вертикальной оси не более 3,45 мм.
6. Внутреннее гидростатическое давление P_{60} – 1,57(16) МПа(кгс/$см^3$).
7. Венчик горловины – типа Вн-283-1 согласно чертежа.
8. Маркировка по ГОСТ 32131-2013 и ГОСТ 8.579, товарный знак №1 СЕО.005.016 ТУ, шрифт типа Б h5 ГОСТ 2.304-81.
9. На дне бутылки выполнить серповидные насечки высотой 0,6мм, длиной 6мм, шириной 1,9 мм, шаг 6°.
10. Точечный код для машин SGCC.
11. Масса (рекомендуемая)-595 г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РАСГ.323316.355		
Разраб.		Лифиренко		5.11.16	3596-Вн-283-1-1000 "Черноголовка 1,0"	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Нагорный					см.ТТ / 1:1
Т.контр.		Коновалов				Лист	Листов 1
Дир.ген.пр.		Карелов			Стекло БТ-1 ГОСТ Р 52022-2003	ОАО "Завод "Экран"	
ОК		Княжев					
Утв.		Мор					

Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата